



# ECOGEN

(10÷38 kVA)



- telaio di protezione con slitta d'appoggio •
- attacco universale a tre punti •
- certificati e marcati CE •
- 1500 o 3000 giri/’ •

### Dotazione di serie quadri elettrici

- A - interruttore magneto-termico-differenziale - 2 prese - voltmetro - frequenzimetro,
- B - interruttore magneto-termico-differenziale - 2 prese - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore

Modello		EG 100-M2	EG 100-T2	EG 165-T2	EG 270-T2	EG 380-T2	EG 225-T4	EG 300-T4
Codice		09466	09455	09456	09457	09458	09459	09460
Dotazione di serie		A	A	A	B	B	B	B
<b>Prestazioni</b>								
Potenza max 400V trifase	kVA (Kw)	-	10 (8)	16,5 (13,2)	27 (21,6)	38 (30,4)	22,5 (18)	30 (24)
Potenza max 230V monofase	kVA (Kw)	10 (8)	4 (3,2)	6,5 (4,4)	10 (8)	15 (12)	8,5 (6,8)	12
Ampere	A	43	15	24	40	56	33	44
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Moltiplicatore</b>								
Tipo		ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio						
Rapporto di moltiplica		1:7	1:7	1:7	1:7	1:7	1:3,5	1:3,5
Potenza minima trattore	CV	30	30	40	70	90	60	80
Regime al cardano	giri/min	430	430	430	430	430	430	430
Regime alternatore	giri/min	3000	3000	3000	3000	3000	1500	1500
<b>Alternatore</b>								
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Grado di protezione		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe di isolamento		H	H	H	H	H	H	H
<b>Caratteristiche generali</b>								
Capacità olio moltiplicatore	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo di olio		SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90
Dimensioni L/H	mm	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910	1100/800/910
Peso	kg	90	100	125	170	210	190	200

i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso





# ECOGEN

(16,5÷63 kVA)  
con AVR



- AVR (Regolatore automatico della tensione)
- telaio di protezione con slitta d'appoggio
- attacco universale a tre punti
- certificati e marcati CE
- 1500 giri/'

### Dotazione di serie quadri elettrici

- A - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 32A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.
- B - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 63A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.
- C - interruttore magneto-termico quadripolare - differenziale - interruttore magneto-termico bipolare - 1 presa CEE 400V 125A - 1 presa CEE 230V 32A - 1 presa shuko con protezione termica monofase - voltmetro - frequenzimetro - amperometro - contaore.

Modello		EGA 165-T4	EGA 200-T4	EGA 250-T4	EGA 301-T4	EGA 420-T4	EGA 530-T4	EGA 630-T4
Codice		09328	09506	09507	09503	09504	09505	09502
Dotazione di serie		A	A	A	B	B	C	C
<b>Prestazioni</b>								
Potenza max 400V trifase	kVA (kW)	16,5 (13,2)	20 (16)	25 (20)	30 (24)	42 (33,6)	53 (42,4)	63 (50,4)
Potenza max 230V monofase	kVA (kW)	9,9	12	15	18	25	31,8	37,8
Ampere	A	24	29	36	43	60	77	91
Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50
Fattore di potenza	cos φ	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
<b>Moltiplicatore</b>								
Tipo		ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio						
Rapporto di moltiplica		1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5
Potenza minima trattore	CV	40	50	65	75	110	140	160
Regime al cardano	giri/min	430	430	430	430	395	395	395
Regime alternatore	giri/min	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
<b>Alternatore</b>								
Tipo		sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono	sincrono
Grado di protezione		IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
Classe di isolamento		H	H	H	H	H	H	H
<b>Caratteristiche generali</b>								
Capacità olio moltiplicatore	l	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Tipo di olio		SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90	SAE 90
Dimensioni L/H	mm	1135/800/910	1135/800/910	1135/800/910	1135/800/910	1172/800/910	1172/800/910	1172/800/910
Peso	kg	170	189	204	223	345	361	392



i dati tecnici sono solo indicativi e possono variare senza preavviso